

KOVA NANOPRÔ ANTI-BACTERIAL

ИНТЕРЬЕРНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

KOVA NANOPRÔ ANTI-BACTERIAL интерьерная водно-дисперсионная краска на акриловой основе с антибактериальными и противогрибковыми свойствами предназначена для покраски стен и потолков помещений с повышенными санитарными и экологическими требованиями. Оптимальное решение для медицинских, оздоровительных учреждений, фармакологических, детских, учебных, спортивных объектов, предприятий пищевой промышленности и общественного питания, спален и детских комнат.

Подтвержденный эффект защиты **KOVA NANOPRO ANTI-BACTERIAL** от основных болезнетворных бактерий: сальмонелла, золотистый стафилококк, кишечная палочка, синегнойная палочка, сенная палочка, основанный на механизме действия ионов серебра и антисептических наноконпонентов.

Отличительные особенности:

- Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- Содержит ионы серебра и антисептический наноконпонент, что обеспечивает надежные антибактериальные и противогрибковые свойства препятствуют размножению бактерий, грибов и плесени на поверхности.
- Образует сверхпрочное, невыцветающее, гладкое и стойкое к сухому и мокрому истиранию покрытие, выдерживающее регулярную обработку.
- Высокая укрывистость и низкий расход, быстрое высыхание и лёгкость нанесения.
- Невоспламеняющийся, экологически чистый и совершенно безопасный материал для потребителей как при нанесении, так и при эксплуатации, без запаха, без содержания свинца, ртути или других токсичных веществ.

Состав: Акриловая эмульсия, диоксид титана, наполнители, целевые добавки, пигменты, вода.

Цвет: В соответствии с палитрой цветов Kova.

Область применения: Для внутренних работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу.

Фасовка: 4л, 18л.

Плотность: 1.23 кг/л (полуглянцевая база), 1.45 кг/л (матовая база).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Методы нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Толщина: 75-80 мкм/слой сухой пленки при нормальных условиях нанесения.

Расход: от 6 м²/л (2 слоя), в зависимости от окрашиваемой поверхности.

Рекомендуемая система покрытия:

Гидроизоляция (2-3 слоя)	Грунтовка (1 слой)	Верхний слой (2 слоя)
KOVA СТ-ПА Plus для стен	устойчивая к щелочам интерьерная грунтовка KOVA	интерьерная краска KOVA NANOPRÔ ANTI-BACTERIAL

Подготовка поверхности:

Новая стена: поверхность должна быть чистой и сухой, конструкция должна достичь требуемой твердости (минимум 15 дней).

Старая стена: поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Удалить с помощью чистой воды жировые и масляные загрязнения, грибок, известь и старую краску, дождаться полного высыхания.

Нанесение:

Шаг 1: Для проникающих поверхностей нанести 2-3 слоя гидроизоляционного состава для стен KOVA СТ-ПА Plus.

Шаг 2: Нанести устойчивый к щелочам грунтовочный слой для внутренних работ KOVA.

Шаг 3: При необходимости разбавить краску 10-15% чистой воды, в зависимости от температуры и влажности.

Шаг 4: Нанести 2 слоя краски на предварительно обработанную поверхность. Рекомендуемый межслойный интервал 3 - 4 часа. Краска достигает максимальной прочности через 7 дней.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5°C до 35°C. Допускается хранить частично использованный материал плотно закрытым до следующего использования, если не добавлялась вода.

Охрана труда и техника безопасности:

Несмотря на полную безопасность рекомендуется избегать прямого контакта материала с глазами и кожей. При необходимости использовать защитную маску и перчатки.

Ненадлежащее использование может привести к телесным повреждениям, в такой ситуации немедленно обратитесь к врачу.

Техническая поддержка:

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки клиентов Kova, или обратитесь за информацией на веб-сайт <http://www.kovapaint.ru>.