

## **KOVA ART STONE**

### **ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА-ИМИТАЦИЯ КАМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

#### **ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**KOVA ART STONE** специальная водно-дисперсионная декоративная краска на акриловой основе, модифицированная полиуретановым связующим и наносилакатом, наполненная минеральными частицами.

Благодаря широкому диапазону разнообразных форм и цветов **Kova Art Stone** придает респектабельный и изысканный вид каменной поверхности фасадам, потолкам, колоннам, лестничным маршам, статуям, элементам декора, и прочим наружным и внутренним поверхностям, требовательным к эстетике.

Фактурное покрытие без песка и цемента в составе. Премиальный аналог декоративных штукатурок, более долговечный и простой в применении. Может наноситься на любую поверхность, где невозможно использовать естественный камень или штукатурку, например, на кривых поверхностях, небольших и острых углах, боковых гранях и т.д.

#### **Отличительные особенности:**

- Разнообразие декоративных форм и цветовых решений.
- Повышенная адгезия, срок службы, удобство в применении, низкий расход в отличие от декоративных штукатурок.
- Поверхность, не отличимая от натурального камня, но значительно легче, что снижает общий вес конструкции.
- Исключительная долговечность получаемого покрытия – минимум 10-15 лет снаружи и 15-20 лет внутри помещений.
- Высокая устойчивость к УФ-излучению, влажности и изменениям погоды.
- Высокая укрывистость и низкий расход, быстрое высыхание и простота нанесения, а также легкость обновления или изменения узора после многих лет использования.
- Невоспламеняющийся, экологически чистый и совершенно безопасный материал для потребителей как при нанесении, так и при эксплуатации, без запаха, без содержания свинца, ртути или других токсичных веществ.
- Рекомендуется применять с защитным покрытием **KOVA NANOPROTECT CLEAR PROTECT** для увеличения срока службы и эффекта самоочищения.

#### **Состав:**

Акриловая эмульсия, частицы камня, полиуретан, целевые добавки, наносилакат, вода.

#### **Цвет:**

Стандартные цвета Kova Art Stone.

#### **Область применения:**

Для внутренних и внешних работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу и металлическим конструкциям, в соответствии с системами окраски Kova.

#### **Фасовка:**

5кг, 20кг.

#### **Плотность:**

1,23 кг/л.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Методы нанесения:** Безвоздушный краскораспылитель, валик, мастерок.  
**Толщина:** 400-500 мкм/слой сухой пленки при нормальных условиях нанесения.  
**Расход:** 0.80-1.0 м<sup>2</sup>/кг для 1 слоя, в зависимости от окрашиваемой поверхности.

**Рекомендуемая система покрытия:**

Гидроизоляция (2-3 слоя)	Грунтовка (1 слой)	KOVA ART STONE (1-2 слоя)	Защитное покрытие (1-2 слоя)
KOVA СТ-11А plus для стен	устойчивая к щелочам грунтовка KOVA	декоративная краска KOVA ART STONE	KOVA NANOPRO CLEAR PROTECT

**Подготовка поверхности:**

**Для новой поверхности:** поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, конструкция должна достичь требуемой твердости (минимум 15 дней).

**Для старой поверхности:** поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Удалить с помощью чистой воды жировые и масляные загрязнения, грибок, известь и старую краску, дождаться полного высыхания.

**Нанесение:**

**Шаг 1:** Для проникающих поверхностей нанести 2-3 слоя гидроизоляционного состава для стен KOVA СТ-11А Plus.

**Шаг 2:** Нанести 1 слой устойчивой к щелочам грунтовки KOVA для внутренних/наружных работ.

**Шаг 3:** При необходимости добавить в краску до 5% чистой воды, если материал слишком густой.

**Шаг 4:** Нанести 1-2 слоя KOVA Art Stone с помощью безвоздушного распылителя или мастерка. Выдержите 3-4 часа для нанесения последующего слоя. При необходимости выровняйте слой с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Смочите поверхность перед нанесением слоя при высокой температуре.

**Шаг 5:** Нанесите 1-2 слоя защитного покрытия KOVA NANOPRO CLEAR PROTECT с межинтервальным периодом 2-3 часа. Не допускайте попадания воды на поверхность после нанесения краски как минимум в течение 8 часов. Период полного высыхания занимает 7 дней.

**Примечание:**

Безупречность покрытия во многом зависит от навыков работников.

**Хранение:**

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5°C до 35°C (для неразмешанного материала).

**Охрана труда и техника безопасности:**

Несмотря на полную безопасность рекомендуется избегать прямого контакта материала с глазами и кожей. При необходимости использовать защитную маску и перчатки.

Неадекватное использование может привести к телесным повреждениям, в такой ситуации немедленно обратитесь к врачу.

**Техническая поддержка:**

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки клиентов Kova, или обратитесь за информацией на веб-сайт <http://www.kovapaint.ru>.