



KOVA NANOPRÔ CLEAR PROTECT

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

KOVA NANOPRÔ CLEAR PROTECT водно-дисперсионное покрытие на акриловой основе является лучшей альтернативой полиуретановым эмалям и предназначено для нанесения на различные виды финишных и декоративных материалов, с целью улучшения внешнего вида, продления срока службы покрытий, придания свойств водо- и грязеотталкивания, защиты от выгорания, потери цвета и воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Восстанавливает качества старых покрытий, придавая им первозданный вид. Подходит для внутренних и внешних работ, в том числе по материалам на основе органических растворителей.

Отличительные особенности:

- Обеспечивает максимальную устойчивость к УФ-излучению, воде и погодным явлениям.
- Эффективная способность к пылеотталкиванию и самоочистке.
- Увеличивает срок службы, цветостойкость и эстетичность покрытий, повышает износостойкость к сухому и мокрому истиранию.
- Дополнительно выполняет антибактериальные и противогрибковые функции, защищает от плесени.
- Делает более эффектными и укрепляет конструкции из камня, ракушечника, дерева, восстанавливает старые покрытия, придавая им первозданный вид.
- Отличная паропроницаемость и обратная проницаемость углекислого газа, низкий расход, быстрое высыхание и легкость нанесения.
- Невоспламеняющийся, экологически чистый и совершенно безопасный материал для потребителей как при нанесении, так и при эксплуатации, без запаха, без содержания свинца, ртути или других токсичных веществ.

Состав:	Акриловая эмульсия, полиуретан, наносиликат, целевые добавки, вода.
Цвет:	Прозрачный.
Область применения:	Является финишным покрытием. Непосредственно наносится на высохшую краску, бетон, штукатурку, гипсокартон, кирпич, дерево, камень, ДСП, ДВП, жидкие обои.
Фасовка:	4л, 18 л.
Плотность:	1.08 кг/л.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Методы нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Толщина: 30-35 мкм/слой сухой пленки при нормальных условиях нанесения.

Расход: 15.0 - 16.0 м²/литр (1 слой), в зависимости от окрашиваемой поверхности.

Рекомендуемая система продуктов:

Гидроизоляция (2-3 слоя)	Грунтовка (1 слой)	Краска (1-2 слоя)	Защитное покрытие (1-2 слоя)
KOVA СТ-11А plus для стен	устойчивая к щелочам грунтовка KOVA	краска из каталога KOVA	KOVA NANOPRO CLEAR PROTECT

Подготовка поверхности:

Для новой поверхности: поверхность должна быть очищена от пыли и абсолютно сухой.

Для старой поверхности: очистить чистой водой поверхность от пыли, жира, грибков, старой краски, дождаться полного высыхания.

Нанесение:

Шаг 1: Для проникающих поверхностей нанести 2-3 слоя гидроизоляционного состава для стен KOVA СТ-11А Plus.

Шаг 2: Нанести 1 слой устойчивой к щелочам грунтовки KOVA для внутренних/наружных работ.

Шаг 3: Нанести выбранную краску из каталога KOVA.

Шаг 4: Разбавить, при необходимости, KOVA NANOPRO CLEAR PROTECT 5-10% чистой воды.

Шаг 5: Нанести 1-2 слоя покрытия. Время высыхания каждого слоя 3 - 4 часа. Покрытие достигает эксплуатационной прочности через 1 день.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5°C до 35°C. Допускается хранить частично использованный материал плотно закрытым до следующего использования, если не добавлялась вода.

Охрана труда и техника безопасности:

Несмотря на полную безопасность рекомендуется избегать прямого контакта материала с глазами и кожей. При необходимости использовать защитную маску и перчатки.

Ненадлежащее использование может привести к телесным повреждениям, в такой ситуации немедленно обратитесь к врачу.

Техническая поддержка:

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки клиентов Kova, или обратитесь за информацией на веб-сайт <http://www.kovapaint.ru>.